



# 2007

## Médaille d'Or de l'Innovation



**Yves SAMAMA**  
Presse spécialisée

**Bernard SORLIN**  
PDG de JOINT DUAL

**J-François TARDY**  
Président du jury

**Pierre DOUCET**  
Eurexpo-Lyon



**Caroline DELAVENNE**  
Concours de l'innovation



**Arnaud WIGNOLLE**  
Directeur du salon



Cérémonie de remise de la médaille et du diplôme de l'innovation, le 14 février 2007 dans les salons d'EUREXPO LYON.

# PLINTHE AUTOMATIQUE MAGNETIQUE

ARTICLE  
BREVETÉ

"MAGNETALE" POUR  
BAS DE PORTES

MODÈLE  
DÉPOSÉ

## NOUVELLE PLINTHE AUTOMATIQUE MAGNETIQUE "MAGNETALE"®

A la différence des autres plinthes automatiques de bas de portes qui font intervenir une butée et un mécanisme rudimentaire pour fonctionner, la nouvelle plinthe automatique "MAGNETALE" utilise le principe inusable de l'aimant permanent pour créer une étanchéité de bas de porte peu onéreuse, très efficace et parfaitement fiable. Pour cela, MAGNETALE est composée d'un profil en aluminium fixé au sol, ainsi que d'un élément magnétique mobile se déplaçant de bas en haut associé à un deuxième élément magnétique installé en sous-face de la porte. De plus, il est à noter que MAGNETALE "UNIVERSELLE" s'adapte sans problèmes à des sols de hauteurs différentes grâce à ses ailes latérales mobiles en aluminium semi-dur, alors que MAGNETALE "ENCASTRABLE" est, au contraire, munie de deux ailes horizontales fixes de même hauteur pour être mis en œuvre sur des sols identiques (voir croquis ci-dessous).

MAGNETALE "UNIVERSELLE" et "ENCASTRABLE" sont commercialisées dans des gaines individuelles comprenant : le seuil bas en aluminium pré-percé ainsi que ses vis et ses chevilles, la partie magnétique mobile assurant l'étanchéité ainsi que la partie magnétique adhésive venant en sous-face de la porte, le tout dans les conditionnements suivants :

- en longueurs pré-percées de 0,73ml ; 0,83ml ; 0,93ml ; 1,03ml ; 1,13ml et 1,23ml.
- en longueurs de 3,00ml avec pré-perçage tous les 20 cms pour les cas particuliers.

Enfin, MAGNETALE "UNIVERSELLE" et "ENCASTRABLE" sont disponibles avec une anodisation Champagne convenant très bien pour une mise en œuvre sur revêtements clairs ou bien, avec une anodisation marron pour une mise en œuvre sur revêtements foncés.

