JOINT DUAL Concepteur - Fabricant - Distributeur	FICHE TECHNIQUE

Référence	WOLMANIT SA	
LE 05/03/12	BANDE SOUPLE THERMO-GONFLANTE ADHESIVE	WO01F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Conditions
Produit de protection contre le feu en forme de bande souple adhésive à utiliser dans les jointures, les feuillures et les rainures			
Grammage (Epaisseur ≈ 2mm)	≈ 2600	g/m²	
Odeur	Neutre		
Couleur	Brun		
	.		
Coefficient d'expansion	≥ 8		A 400°C après 20minutes
Température d'activation	≈150	°C	
Point intervalle de fusion (Gonfle à partir de)	≈ 200	°C	
Compatibilité des peintures de finition	A vérifier		
Utilisation en intérieur			
Tenue à l'eau	Non stable au contact permanent		Utilisation sous couvert, à l'abri de l'eau
Adhésif :			
base acrylique			
Tack	18 à 30	N/25mm	Le support doit être propre
Température optimum de collage	18 à 25°	°C	
Température mini	<10°	°C	Non recommandé

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST
Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40