

Référence	CALAGE DD 05 NO	
LE 14/10/22	JOINT DE CALAGE DE VITRAGE	ST1493304

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
TPE SEBS 60 ShA			
Couleur	Noir		
Dureté	60±5	Shore A	ISO 868
Densité	1,18±0,02	g/cm3	ISO 2781
Résistance à la traction	≥ 6	N/mm2	ISO 37
Allongement à la rupture	≥ 600	%	ISO 37
Module à 100%	≥ 1,9	N/mm2	ISO 37
Compression set (72H/23°C)	≤ 19	%	ISO 815
Compression set (22H/70°C)	≤ 42	%	ISO 815
Plage de température (continu)	-40 / 90	°C	
Plage de température (pic)	-50 / 110	°C	
LDPE 45 ShD			
Couleur	Noir		
Densité	0,92±0,03	g/cm3	ISO 2781
Dureté	45±5	Shore D	ISO 868
Résistance à la traction	≥8	MPa	ISO 527
Module	≥190	MPa	ISO 527
Vicat température (A50)	88	°C	ISO 306

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.