

Référence	<b>CAPOT SEUIL NO</b> <b>CAPOT SEUIL GR</b>	
LE 04/12/23	PROFIL PVC NOIR 9005 POUR SEUILS OB16 OU OB22 PROFIL PVC GRIS 7035 POUR SEUILS OB16 OU OB22	ST1493304

Description
Fonction :
Esthétique du seuil
Position :
Clippé sur le seuil

Caractéristiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
Matière : PVC rigide			
Couleur : Noir 9005 ou Gris 7035			
Dureté	80±5	Sh. D	ISO 868
Densité	1,44 ±0,02	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Résistance à la traction	≥40	Mpa	ISO 527
Allongement à la rupture	≥100	%	ISO 527
Conductivité thermique	≤0,17	W/(m.K)	ISO 10456
Vicat	9,13	°C	ISO 1133
Stabilité thermique	≥20	Min	ISO 182-1
Plage de température (continu)	-7 /+50	°C	
Plage de température (pic)	-30 /+70	°C	

MISE EN OEUVRE
Respecter la notice de mise en œuvre
Respecter l'environnement préconisé

CONDITIONS DE STOCKAGE
Dans des locaux propres, secs (taux d'humidité maximal de 65%) et aérés (absence de condensation)
A l'abri de la lumière directe : rayons du soleil et lumière artificielle ayant une forte teneur en UV à une température comprise entre 5 et 25°C (sauf indication contraire spécifique au produit)
Faire suivre la traçabilité et appliquer une rotation régulière des stocks (méthode FIFO)