| JOINT DUAL Concepteur - Fabricant - Distributeur | FICHE TECHNIQUE |
|---|---|

| Référence | CLEF 2X6 - CLEF 4X7 | |
|---|---|---|
| LE 29/07/13 | LES JOINTS A CLEF | FR02F |

| Propriétés physiques | Valeurs | Unités | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| | | | |
| EPDM compact | | | |
| | | | |
| | | | |
| Dureté shore | 70 ShA | Point | D45 1290 |
| Résistance à la rupture | 7 à 10 | Mpa | D41 1099 |
| Allongement à la rupture (Module 100) | ≥ 250 | % | D41 1099 |
| Résistance au déchirement | ≤ 10 | kN/m | D41 1507 |
| D.R.C. | ≤ 60 | % | D45 1132 |
| Tenue à l'ozone | ≥ 48 | Heure | D47 1100 |
| | | | |
| Tenue en température :<br>- Mini. Maxi.<br>- En pointe | <br>-30 +110<br>130 | <br>°C | |
| | | | |
| Vieillissement :<br>-Variation de dureté<br>-Variation Résistance et Allongement à la rupture | <br>5<br>≤ 20 et ≤ 30 | <br>Point<br>% | <br>D471053<br>D411099 |
| | | | |
| | | | |
| Tenue à la propagation de la flamme | Aucune | | |

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

**JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST**
**Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40**