

Référence	<b>APD CF PETIT NO</b>	
LE 16/04/24	PROTECTION ANTI-PINCE DOIGT NOIR CF L.78	PE25074

Description
Fonction : Eviter de pincer les doigts côté paumelle d'un ouvrant.
Position : Fixé sur le dormant et l'ouvrant côté paumelle

Caractéristiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
TPE SEBS			
Dureté	60	Sh. A	ISO 868
Densité	1,28	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Module d'élasticité 100%	1.8	Mpa	ISO 37
Contrainte rupture	10	Mpa	ISO 37
Allongement à la rupture	750	%	ISO 37
Indice de fluidité 190°C – 10kg	20	g/10 min	ISO 1133
Indice limite d'oxygène	28	%	ISO 4589
Classement Feu	B2		DIN 4102.1
Classement UL	V0	classement	UL 94 – 3.2 mm
Température de service	-40 / +105	°C	
Conforme à la directive européenne 2011 / 65 UE (RoHS)			
Pas de sensibilité à la reprise d'humidité			

MISE EN OEUVRE
Respecter la notice de mise en œuvre
Respecter l'environnement préconisé

CONDITIONS DE STOCKAGE
Dans des locaux propres, secs (taux d'humidité maximal de 65%) et aérés (absence de condensation)
A l'abri de la lumière directe : rayons du soleil et lumière artificielle ayant une forte teneur en UV à une température inférieure à 50°C (sauf indication contraire spécifique au produit)
Faire suivre la traçabilité et appliquer une rotation régulière des stocks (méthode FIFO)