JOINT DUAL
Concepteur - Fabricant - Distributeur

FICHE TECHNIQUE

Référence	**PROTECT 45 GR**	

LE 16/05/12	PROTECTIONS D'ANGLES CAOUTCHOUC	RU02F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
Elastomère de base : EPDM (29584)			
Caractéristiques mécaniques			
Coloris	Gris		
Dureté (Shore A)	74	Point	
Résistance à la rupture	7.1	mPa	
Allongement à la rupture	248	%	
Densité	1.57 ± 0.02	g/cm3	
Plage de température d'utilisation	-40 à +125	°C	
Propriétés générales : Mécaniques Tenue à l'ozone Tenue aux hydrocarbures et aux graisses minérales Résistance à l'oxydation et aux agents atmosphériques Tenue aux solvants cétoniques Nettoyage à l'alcool et à l'eau savonneuse	 Moyennes Très bonne Médiocre Très bonne Bonne		

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.

JOINT DUAL 100 allée des Ormeaux 69578 LIMONEST
Tél : 04 78 66 46 30 – Fax : 04 78 66 46 40